



PD piastre sandwich grills

- Piastre resistenti nel tempo create in ghisa trattata con smalto alimentare vetrificato, per garantire igienicità e inattaccabilità da acidi e sali oltre ad una assoluta resistenza all'ossidazione.
- Disponibile con piastre in ghisa lisce, rigate o miste.
- Struttura in acciaio inox.
- Piastre in ghisa con trattamento di vetroceramicatura:
 - Massima robustezza e durata.
 - Ottima conducibilità termica.
 - Estrema facilità di pulizia.
- Piastre superiori autobilanciate con durezza regolabile ad esigenza dell'operatore
- Resistenze corazzate aderenti alle piastre per una ottimale conducibilità termica.
- Due termostati regolabili fino a 300 °C permettono di gestire separatamente le due metà della piastra.
- Ideali per grossi carichi di lavoro e uso continuo.
- Timer meccanico opzionale.
- Solo i modelli PS hanno le piastre smontabili per la pulizia.

- Чавунні пластини з тривалим терміном служби, що забезпечують гігієну, стійкість до кислот та солей, а також стійкість до окислення.
- Доступні ребристі, гладкі або змішані ребристі/гладкі чавунні поверхні.
- Конструкція з нержавіючої сталі.
- Чавунні плити з керамічним покриттям
- : - Найвища міцність та термін служби.
- Ідеальна теплопровідність.
- Дуже легко чистити.
- Самобалансуючі регульовані верхні пластини
- Нагрівальні елементи з ударостійким покриттям, що щільно прилягають до пластин для ідеальної теплопровідності.
- Два регульовані терmostати до 300°C, що дозволяють використовувати пластини окремо.
- Апарат для інтенсивного використання.
- Доступний механічний таймер.
- Тільки моделі PS: чавунні пластини знімні для очищення.

www.paninigrill.com



PD LR-LR TIMER



PD RR-RR PS



Piastre in ghisa smontabili
Cast iron plates removable



PD LR-RR



PDC



PD RR-RR TIMER



PD WAFER

				A	B	C	D	E	F			
	watt	1ph	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
PD	3.000	1ph	500x255	475	275	515	435	235	500	28	560x430x270	30
PD PS	3.000	1ph	500x255	475	275	526	435	235	540	28	560x430x270	30
PDC	3.000	1ph	500x255	475	275	515	435	235	500	26	560x430x270	27
PDW	3.000	1ph	ø 170	475	275	515	435	235	500	34	560x430x270	36